

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-0360B	Dahua DH-IPC-D1E20P-A-0360B
Код ДИАС	73862	94749
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	9 490 руб.	4 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,35	—
Рабочая температура, С°	-40...+60	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ109,9х82	—
Битрейт видео, Мбит/с	6	—
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE
Потребляемая мощность, Вт	5	—
Светочувствительность, Lux	0,005	0,01
Угол обзора D °	109	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	48	—
Угол обзора H °	91	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Вандалозащищенность	IK10	—
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	—
Матрица	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS
Пересечение линии	Да	—
Поддержка ONVIF	Да	—
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	3.6	3.6
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—

Кнопка сброса	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	—
Поддержка RTSP	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Производитель	Dahua	Dahua
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.