

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Dahua	Dahua DH-HAC-T3A21P-Z
Код ДИАС	DH-IPC-HDW1239T1P-LED-0280B-S5 74072	96239
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 190 руб.	6 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,24	0,38
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ109x85,5	Φ122x106,2
Битрейт видео, Мбит/с	6	—
Видеосжатие	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG	—
Дальность действия подсветки, м	10	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В
Потребляемая мощность, Вт	4,8	6,6
Светочувствительность, Lux	0,005	0,04
Угол обзора D °	132	—
Скорость электронного затвора	1/3 - 1/1000000 с	—
Угол обзора V °	59	19-53
Угол обзора H °	109	—
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC ROI	2D DNR BLC HLC Defog
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.7-12
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	—
Тип подсветки	LED	—
Угол обзора, H°	—	33-102
Интерфейс камеры	—	HDCVI/TVI/AHD/CVBS
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	—
Вандалозащищенность	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—

Кнопка сброса	Нет	—
Локальное хранилище	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Поддержка RTSP	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	нет	—
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	—
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Грозозащита	Нет	—
Производитель	Dahua	Dahua
Распознавание номеров	Нет	—
OSD меню	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:02, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.