

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2225SB-ADF28KM-I1	Uniview IPC2122LB-AF40K-WL
Код ДИАС	74149	40235
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	7 840 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,82	0,24
Размеры (ШхВхГ) (мм)	87x86x245	67x67x162
Дальность действия подсветки, м	80	30
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7	7,8
Светочувствительность, Lux	0,002	0,01
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Тип подсветки	IR	LED
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	89.1
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	44.6
Угол обзора H °	—	83.7
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Число пикселей, Мп	2	2
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 18:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.