

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2225SB-ADF28KM-I1	Hikvision DS-2CD2T23G2-4LI(2.8mm)
Код ДИАС	74149	85702
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	22 690 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,82	—
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	87x86x245	156x155x386
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7	10
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Вандалозащищенность	Нет	IK10
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 512 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	1920x1080
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Пересечение линии	Нет	Да
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Производитель	UNV	Hikvision
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Угол обзора Н °	—	112
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Другая аналитика	—	Детектор саботажа
Дальность действия подсветки, м	80	80
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Автофокус	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 23:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.