

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2225SB-AHDF40KM-I1	Hikvision DS-2CD4665F-IZHS
Код ДИАС	74168	76033
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	134 520 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,82	6,2
Рабочая температура, С°	-40...+60	-50...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	87x86x245	158x338x560
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	80	70
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	AC 24 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7	24
Угол обзора D °	92.4	—
Число пикселей, Мп	5	6
Угол обзора V °	46.3	—
Угол обзора H °	87.5	94.5-30.5
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC Defog ROI
Фокусное расстояние, мм	4	2.8-12
Класс защиты	IP67	IP66
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Детектор движения	Да	—
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	3072x2048
Матрица	1/2.7" CMOS	1/1.8" CMOS
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	Моторизованный
RS-485	Нет	Да
Встроенный микрофон	Да	—
Производитель	UNV	Hikvision
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Битрейт видео, Мбит/с	16	16
Светочувствительность, Lux	0,01	0,01
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	1 - 1/100000 с
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	аудиовход/выход 1/1
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор лиц	Нет	—

Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Тип подсветки	IR	IR
Тревожные входы/выходы	1/1	1/1
Тепловизор	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:36, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.