

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                       | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                         | <b>Uniview IPC2B15SS-ADF40KMC-I1</b>      | <b>Hikvision DS-2CD3066G2-IS(4mm)(H)</b> |
| Код ДИАС                              | 74176                                     | 22499                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                 | по запросу                                | 25 590 руб.                              |
| Наличие                               | под заказ                                 | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                         | 0,97                                      | 0,83                                     |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                  | 82x96x269                                 | 78,8x78,6x215,2                          |
| Видеосжатие                           | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      |
| Максимальная частота кадров, fps      | 30                                        | 20                                       |
| Потребляемая мощность, Вт             | 10                                        | 8,5                                      |
| Светочувствительность, Lux            | 0,0025                                    | 0,003                                    |
| Угол обзора D °                       | 118.5                                     | 96                                       |
| Число пикселей, Мп                    | 5                                         | 6                                        |
| Скорость электронного затвора         | 1 - 1/100000 с                            | 1/3 - 1/100,000 с                        |
| Угол обзора V °                       | 55                                        | 38                                       |
| Угол обзора H °                       | 97.5                                      | 78                                       |
| Улучшение изображения                 | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 |
| WDR                                   | WDR (130 dB)                              | WDR (120 dB)                             |
| Встроенный динамик                    | Да                                        | Нет                                      |
| Детектор движения                     | Нет                                       | Да                                       |
| Кнопка сброса                         | Нет                                       | Да                                       |
| Локальное хранилище                   | microSD до 256 Гб                         | microSD до 512 Гб                        |
| Максимальное разрешение               | 3840x2160                                 | 3200x1800                                |
| Матрица                               | 1/2.7" CMOS                               | 1/2.4" CMOS                              |
| Пересечение линии                     | Нет                                       | Да                                       |
| Режим «День/ночь»                     | ICR переключатель                         | Механический ИК-фильтр                   |
| Встроенный микрофон                   | Да                                        | Нет                                      |
| Производитель                         | UNV                                       | Hikvision                                |
| Измерение температуры в диапазоне, °C | —                                         | 1                                        |
| Рабочая температура, C°               | -40...+60                                 | -40...+60                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                 | 16                                        | 16                                       |
| Дальность действия подсветки, м       | 40                                        | 40                                       |
| Питание                               | DC 12 В, PoE (802.3af)                    | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Фокусное расстояние, мм               | 4                                         | 4                                        |
| Класс защиты                          | IP67                                      | IP67                                     |
| Wi-Fi                                 | Нет                                       | Нет                                      |
| Аудио вход/выход                      | аудиовход/выход 1/1                       | аудиовход/выход 1/1                      |
| Вандалозащищенность                   | Нет                                       | —                                        |
| Вторжение в зону                      | Да                                        | Да                                       |
| Дворник                               | Нет                                       | Нет                                      |
| Детектор лиц                          | Нет                                       | Нет                                      |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор людей                           | Нет                                  | Нет                                  |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Обогреватель                             | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |
| Грозозащита                              | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:50, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.