

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2122LB-SF28-A	iFLOW F-IC-1121M(2.8mm)
Код ДИАС	74195	84144
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	5 400 руб.	4 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,27	—
Размеры (ШхВхГ) (мм)	62x63x161	—
Битрейт видео, Мбит/с	6	—
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, PoE	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	7	6,5
Светочувствительность, Lux	0,001	0,01
Угол обзора D °	121.1	—
Скорость электронного затвора	1 - 1/100000 с	—
Угол обзора V °	59.1	—
Угол обзора H °	112.9	—
Улучшение изображения	2D DNR 3D DNR BLC HLC ROI	3D DNR BLC HLC
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	—
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	Механический ИК-фильтр
Тип подсветки	IR	Smart IR
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	UNV	iFLOW
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	2	2
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	—
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—

Кнопка сброса	Нет	—
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Пересечение линии	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	—
Тепловизор	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.