

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена               |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Uniview IPC2122LB-ASF40K-A</b> | <b>TRASSIR TR-D2B5 v3 (D) 3.6</b> |
| Код ДИАС                         | 74197                             | 21305                             |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | 5 700 руб.                        | 8 350 руб.                        |
| Наличие                          | удалённый склад                   | есть во Владивостоке              |
| Вес нетто, кг                    | 0,21                              | 0,39                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | 62x63x121                         | 67.55x62.93x152.59                |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 6                                 | 8                                 |
| Видеосжатие                      | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG    | H.264, H.265, H.265+              |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                | 25                                |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)            | DC 12 В, PoE                      |
| Потребляемая мощность, Вт        | 5                                 | 3,4                               |
| Светочувствительность, Lux       | 0,01                              | 0,005                             |
| Угол обзора D °                  | 89.1                              | Нет                               |
| Скорость электронного затвора    | 1 - 1/100000 с                    | 1/2 ~ 1/1 000                     |
| Угол обзора V °                  | 44.6                              | 53                                |
| Угол обзора H °                  | 83.7                              | 98                                |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC             | 3D DNR   BLC   Defog              |
| Фокусное расстояние, мм          | 4                                 | 3.6                               |
| Вторжение в зону                 | Нет                               | Да                                |
| Детектор людей                   | Нет                               | Да                                |
| Локальное хранилище              | microSD до 128 Гб                 | Нет                               |
| Пересечение линии                | Нет                               | Да                                |
| Режим «День/ночь»                | ICR переключатель                 | Механический ИК-фильтр            |
| Встроенный микрофон              | Да                                | Нет                               |
| Производитель                    | UNV                               | TRASSIR                           |
| Грозозащита                      | —                                 | Да                                |
| Линейка                          | —                                 | ECO                               |
| Материал корпуса                 | —                                 | Металл                            |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                         | -40...+60                         |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                | 30                                |
| Число пикселей, Мп               | 2                                 | 2                                 |
| Класс защиты                     | IP67                              | IP67                              |
| WDR                              | DWDR                              | DWDR                              |
| Wi-Fi                            | Нет                               | Нет                               |
| Аудио вход/выход                 | Нет                               | Нет                               |
| Вандалозащищенность              | Нет                               | Нет                               |
| Встроенный динамик               | Нет                               | Нет                               |
| Дворник                          | Нет                               | Нет                               |
| Детектор движения                | Да                                | Да                                |
| Детектор лиц                     | Нет                               | Нет                               |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS                          | 1/2.9" CMOS                          |
| Поддержка ONVIF                          | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки                            | IR                                   | IR                                   |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика                         | —                                    | Нет                                  |
| Обогреватель                             | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |
| Автофокус                                | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.