

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                | Предлагаемая замена                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC2122LB-ASF40K-A</b> | <b>Uniview IPC2122LB-AF40K-WL</b>         |
| Код ДИАС                                 | 74197                             | 40235                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 5 700 руб.                        | 7 840 руб.                                |
| Наличие                                  | удалённый склад                   | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                            | 0,21                              | 0,24                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | 62x63x121                         | 67x67x162                                 |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5                                 | 7,8                                       |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC             | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Тип подсветки                            | IR                                | LED                                       |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                         | -40...+60                                 |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 6                                 | 6                                         |
| Видеожатие                               | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG    | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                | 30                                        |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                | 30                                        |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)            | DC 12 В, PoE (802.3af)                    |
| Светочувствительность, Lux               | 0,01                              | 0,01                                      |
| Угол обзора D °                          | 89.1                              | 89.1                                      |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                 | 2                                         |
| Скорость электронного затвора            | 1 - 1/100000 с                    | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                          | 44.6                              | 44.6                                      |
| Угол обзора H °                          | 83.7                              | 83.7                                      |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                                 | 4                                         |
| Класс защиты                             | IP67                              | IP67                                      |
| WDR                                      | DWDR                              | DWDR                                      |
| Wi-Fi                                    | Нет                               | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                         | Нет                               | Нет                                       |
| Вандалозащищенность                      | Нет                               | Нет                                       |
| Встроенный динамик                       | Нет                               | Нет                                       |
| Вторжение в зону                         | Нет                               | Нет                                       |
| Дворник                                  | Нет                               | Нет                                       |
| Детектор движения                        | Да                                | Да                                        |
| Детектор лиц                             | Нет                               | Нет                                       |
| Детектор людей                           | Нет                               | Нет                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                               | Нет                                       |
| Кнопка сброса                            | Нет                               | Нет                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 128 Гб                 | microSD до 128 Гб                         |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                         | 1920x1080                                 |
| Матрица                                  | 1/2.9" CMOS                       | 1/2.9" CMOS                               |
| Пересечение линии                        | Нет                               | Нет                                       |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»      | ICR переключатель                    | ICR переключатель                    |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Производитель          | UNV                                  | UNV                                  |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.