

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC324LB-SF40-A	Uniview IPC322LB-SF28K-A
Код ДИАС	74200	60523
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 030 руб.	7 840 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,28	0,358
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	Ф109х81
Видеосжатие	H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,01
Число пикселей, Мп	4	2
Фокусное расстояние, мм	4	2.8
Локальное хранилище	Нет	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	1920x1080
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Грозозащита	Нет	Да
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	111
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	55
Угол обзора H °	—	101.1
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	5	5
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—

Кнопка сброса	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 13:28, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.