

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC324LB-SF40-A	Uniview IPC3614LB-SF40K-G
Код ДИАС	74200	60555
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 030 руб.	11 110 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,28	0,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	Ф118х97
Видеосжатие	H.265, H.264	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	5	4
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,1
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Вторжение в зону	Нет	Да
Локальное хранилище	Нет	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	2688x1520	2560x1440
Пересечение линии	Нет	Да
Грозозащита	Нет	Да
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	85.1
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	42.3
Угол обзора H °	—	79
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—

Кнопка сброса	Нет	—
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Обогреватель	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	—
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:21, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.