

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC324LB-SF40-A	Hikvision DS-2CD2147G2H-LISU(4mm)(eF)(O-STD)
Код ДИАС	74200	81630
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 030 руб.	24 110 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,28	0,525
Рабочая температура, С°	-40...+60	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	Ф121,5х97,6
Видеосжатие	H.265, H.264	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Потребляемая мощность, Вт	5	8,5
WDR	DWDR	WDR (130 dB)
Аудио вход/выход	Нет	аудиовход/выход 1/1
Вторжение в зону	Нет	Да
Детектор лиц	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	Нет	microSD до 512 Гб
Матрица	1/3" CMOS	1/1.8" CMOS
Пересечение линии	Нет	Да
Подсчет людей	Нет	Да
Тип подсветки	IR	IR/LED
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Встроенный микрофон	Нет	Да
Производитель	UNV	Hikvision
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC
Угол обзора Н °	—	89.2
Угол обзора V °	—	45.5
Угол обзора D °	—	108.2
Битрейт видео, Мбит/с	—	8
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Другая аналитика	—	Да
Дальность действия подсветки, м	30	30
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,0005
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	4	4

Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Вандализационность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
Обогреватель	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	—
Автофокус	Нет	Нет
Грозозащита	Нет	—
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:48, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.