

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте             | Предлагаемая замена           |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Uniview IPC324LB-SF40-A</b> | <b>iFLOW F-IC-1442CM(4mm)</b> |
| Код ДИАС                                 | 74200                          | 84169                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | 7 030 руб.                     | 10 590 руб.                   |
| Наличие                                  | удалённый склад                | удалённый склад               |
| Вес нетто, кг                            | 0,28                           | —                             |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф118х95                        | —                             |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264                   | H.265+, H.265, H.264+, H.264  |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                             | 20                            |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)         | PoE (802.3af)                 |
| Потребляемая мощность, Вт                | 5                              | 7,5                           |
| Светочувствительность, Lux               | 0,0005                         | 0,005                         |
| WDR                                      | DWDR                           | WDR (120 dB)                  |
| Вандалозащищенность                      | IK10                           | IK08                          |
| Локальное хранилище                      | Нет                            | microSD до 512 Гб             |
| Максимальное разрешение                  | 2688x1520                      | 2560x1440                     |
| Тип подсветки                            | IR                             | Smart IR                      |
| Встроенный микрофон                      | Нет                            | Да                            |
| Производитель                            | UNV                            | iFLOW                         |
| Улучшение изображения                    | —                              | 3D DNR   BLC   HLC            |
| Режим «День/ночь»                        | —                              | Механический ИК-фильтр        |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                      | -40...+60                     |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                             | 30                            |
| Число пикселей, Мп                       | 4                              | 4                             |
| Фокусное расстояние, мм                  | 4                              | 4                             |
| Класс защиты                             | IP67                           | IP67                          |
| Wi-Fi                                    | Нет                            | —                             |
| Аудио вход/выход                         | Нет                            | Нет                           |
| Встроенный динамик                       | Нет                            | —                             |
| Вторжение в зону                         | Нет                            | —                             |
| Дворник                                  | Нет                            | —                             |
| Детектор движения                        | Да                             | Да                            |
| Детектор лиц                             | Нет                            | —                             |
| Детектор людей                           | Нет                            | —                             |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                            | —                             |
| Кнопка сброса                            | Нет                            | —                             |
| Матрица                                  | 1/3" CMOS                      | 1/3" CMOS                     |
| Обогреватель                             | Нет                            | —                             |
| Пересечение линии                        | Нет                            | —                             |
| Подсчет людей                            | Нет                            | —                             |

| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| RS-485                 | Нет                                  | —                                    |
| Тревожные входы/выходы | Нет                                  | —                                    |
| Тепловизор             | Нет                                  | —                                    |
| Анализ поведения       | Нет                                  | —                                    |
| Автофокус              | Нет                                  | —                                    |
| Грозозащита            | Нет                                  | —                                    |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | —                                    |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.