

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC324LB-ASF28K-A	Uniview IPC322LB-SF28K-A
Код ДИАС	74204	60523
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 330 руб.	7 840 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,28	0,358
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	Ф109х81
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,01
Число пикселей, Мп	4	2
Матрица	1/3" CMOS	1/2.9" CMOS
Встроенный микрофон	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	111
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	55
Угол обзора H °	—	101.1
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Потребляемая мощность, Вт	5	5
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	—
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Кнопка сброса	Нет	—

Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 128 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Пересечение линии	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:44, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.