

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC324LB-ASF28K-A	Uniview IPC3614LB-SF40K-G
Код ДИАС	74204	60555
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 330 руб.	11 110 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,28	0,3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	Ф118х97
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	5	4
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,1
Фокусное расстояние, мм	2.8	4
Вандалозащищённость	IK10	Нет
Вторжение в зону	Нет	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	2560x1440
Пересечение линии	Нет	Да
Встроенный микрофон	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	85.1
Скорость электронного затвора	—	1 ~ 1/100000 с
Угол обзора V °	—	42.3
Угол обзора H °	—	79
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Число пикселей, Мп	4	4
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	—
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—

Кнопка сброса	Нет	—
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 128 Гб
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Подсчет людей	Нет	—
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	—
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	—
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.