

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC324LB-ASF28K-A	Uniview IPC324LE-DSF28K-G
Код ДИАС	74204	60558
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 330 руб.	13 560 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,28	0,35
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	Ф109х81
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	5	5,5
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,002
WDR	DWDR	WDR (120 dB)
Вторжение в зону	Нет	Да
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	microSD до 256 Гб
Максимальное разрешение	1920x1080	3840x2160
Пересечение линии	Нет	Да
Встроенный микрофон	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	16
Угол обзора D °	—	111.1
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	55.3
Угол обзора H °	—	101.1
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Грозозащита	—	Да
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Число пикселей, Мп	4	4
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Вандалозащищенность	IK10	IK10
Встроенный динамик	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Подсчет людей	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:16, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.