

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC324LB-ASF28K-A	Uniview IPC2125LB-SF28-A
Код ДИАС	74204	70267
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	7 330 руб.	8 150 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Вес нетто, кг	0,28	0,36
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Ф118х95	62х63х161
Питание	DC 12 В, PoE	DC 12 В, PoE (802.3af)
Светочувствительность, Lux	0,0005	0,002
Число пикселей, Мп	4	5
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Локальное хранилище	microSD до 128 Гб	Нет
Максимальное разрешение	1920х1080	2688х1520
Встроенный микрофон	Да	Нет
Битрейт видео, Мбит/с	—	6
Угол обзора D °	—	107.5
Скорость электронного затвора	—	1 - 1/100000 с
Угол обзора V °	—	52.2
Угол обзора H °	—	97
Улучшение изображения	—	2D DNR 3D DNR BLC HLC Defog ROI
Режим «День/ночь»	—	ICR переключатель
Сетевой интерфейс	—	RJ-45
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	30	30
Максимальная частота кадров, fps	30	30
Потребляемая мощность, Вт	5	5
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Класс защиты	IP67	IP67
WDR	DWDR	DWDR
Wi-Fi	Нет	Нет
Аудио вход/выход	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор лиц	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет

Матрица	1/3" CMOS	1/3" CMOS
Пересечение линии	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR
RS-485	Нет	Нет
Тревожные входы/выходы	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Производитель	UNV	UNV
Распознавание номеров	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 04:59, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.