

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-1000-24SK	IPRON 1108030
Код ДИАС	74410	45272
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 281 руб.	16 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x325	139x195x364
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Диапазон входного напряжения, В	110-240	162-280
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	220
Частота тока выход, Гц	40/70	50/60
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	2 x Schuko, 1 x IEC C13	6 x IEC 320 C13
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Вес нетто, кг	11,3	10,9
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Производитель	QTECH	IPRON
Типовое время перезарядки, часов	4,000	6,000
Защита от всплесков напряжения	—	125 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	При $U_{вх} > 242 В$, $U_{вых}=0,85 \times U_{вх}$; При $U_{вх} < 198 В$, $U_{вых}=1,18 \times U_{вх}$
Защита от перегрузок	—	При нагрузке $> 110\%$ - выключится по истечении 5 мин; При $> 120\%$ - выключится
Частота тока вход, Гц	—	45-65
Класс защиты	—	IP20
Емкость, Ач	9	9
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да
Поддержка SNMP	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.