

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-1000-24SK	IPPON 1192977
Код ДИАС	74410	47083
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 281 руб.	43 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x325	438x86,5x436
Активная мощность, Ватт	1 000	900
Диапазон входного напряжения, В	110-240	176-288
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	220/230/240
Частота тока выход, Гц	40/70	50/60
Время переключения на батарею, мс	0	2-10
Выходные разъемы	2 x Schuko, 1 x IEC C13	4 x IEC C13
Акустический шум, <дБ	50	45
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Вес нетто, кг	11,3	13,2
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Производитель	QTECH	IPPON
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
Защита от всплесков напряжения	—	405 Дж
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при Uвх > 233 / 243 / 254 В, Uвых=0,88 x Uвх; при Uвх < 198 / 207 / 216 В, Uвых=1,14 x Uвх.
Защита от перегрузок	—	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Частота тока вход, Гц	—	50-60
Класс защиты	—	IP20
Емкость, Ач	9	9
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да
Аварийное отключение EPO	—	Нет
Поддержка SNMP	—	Нет

Согласовано (заказчик):

_____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:17, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.