

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-1000-24SK	IPPON 2028478
Код ДИАС	74410	84753
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 281 руб.	62 690 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x325	438x88x430
Полная мощность, ВА	1 000	1 500
Активная мощность, Ватт	1 000	1 350
Диапазон входного напряжения, В	110-240	110-300
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	40/70	50/60
Выходные разъемы	2 x Schuko, 1 x IEC C13	Выходные розетки типа IEC320 C13, с батарейной поддержкой - 8
Акустический шум, <дБ	50	42
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Вес нетто, кг	11,3	14,72
Производитель	QTECH	IPPON
Количество аккумуляторов	2	3
Класс защиты	—	IP20
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Частота тока вход, Гц	—	40-70
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	345 Дж
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	В линейном режиме: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, переход на байпас через 60 с. При нагрузке > 130% - переход на байпас немедленно. В режиме работы от батареи: при нагрузке 105 - 110% - предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110 - 130% - предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% - отключение немедленно. В режиме работы автоматического байпаса: при нагрузке 110 - 120% - предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120 - 130% - предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% - предупреждение, отключение

через 1 мин.

Аварийное отключение EPO	—	Да
Поддержка SNMP	—	Да
Емкость, Ач	9	9
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Время переключения на батарею, мс	0	0
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 19:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.