

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-1000-24SK	QTECH QPS-LIS-D-1000-TR
Код ДИАС	74410	96057
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 281 руб.	26 168 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Емкость, Ач	9	7
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x325	135x343x208
Активная мощность, Ватт	1 000	600
Диапазон входного напряжения, В	110-240	154–290 (-30%/+25%)
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	220/230/240
Частота тока выход, Гц	40/70	50/60 ±1
Время переключения на батарею, мс	0	<6
USB-порт	Да	Опционально
Выходные разъемы	2 x Schuko, 1 x IEC C13	4 x Schuko, 2 x IEC C13
Акустический шум, <дБ	50	40
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Вес нетто, кг	11,3	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Типовое время перезарядки, часов	4,000	5,000
Частота тока вход, Гц	—	50/60 (автонастройка)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	Да
Защита от перегрузок	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Есть (разъемы RJ11/RJ45 с защитой)
Защита АКБ	—	Защита от глубокого разряда и перезаряд
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Напряжение, В	12	12
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	QTECH	QTECH
Количество аккумуляторов	2	2
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:04, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.