

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-1000-24SK	Бастион 8763 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E P3
Код ДИАС	74410	99311
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	73 281 руб.	73 000 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x325	440x86,5x329
Диапазон входного напряжения, В	110-240	110...300 (зависит от нагрузки, подробно см. табл. 1 п.2)
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Частота тока выход, Гц	40/70	осн. режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1
Напряжение, В	12	24
Выходные разъемы	2 x Schuko, 1 x IEC C13	IEC C13 x 8
Акустический шум, <дБ	50	55
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Вес нетто, кг	11,3	5,6
Производитель	QTECH	Бастион
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4 (до 90% ёмкости)
Подключение дополнительных батарей	—	да (внешние)
Защита от всплесков напряжения	—	да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	да
Горячая замена батарей	—	да
Защита от короткого замыкания	—	да
Защита от перегрузок	—	да
Частота тока вход, Гц	—	40...70
Защита АКБ	—	да (от перезаряда и глубокого разряда)
Класс защиты	—	IP20
Аварийное отключение EPO	—	да
Поддержка SNMP	—	Да
Ёмкость, Ач	9	9
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	1 000	1 000
Активная мощность, Ватт	1 000	1 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
USB-порт	Да	да
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал

Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Количество аккумуляторов	2	2
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 09:54, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.