

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                    | Заявлено в проекте                      | Предлагаемая замена                                                                                              |
|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                      | <b>QTECH QPS-OLS-RT-1500-36SK</b>       | <b>НИКОМАХ NMA-UPS-OL01pf-1-1/3*9a</b>                                                                           |
| Код ДИАС                           | 74411                                   | 99159                                                                                                            |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)              | 86 561 руб.                             | 97 750 руб.                                                                                                      |
| Наличие                            | под заказ                               | под заказ                                                                                                        |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)               | 440x86,5x435                            | 440x86x379                                                                                                       |
| Полная мощность, ВА                | 1 500                                   | 1 000                                                                                                            |
| Активная мощность, Ватт            | 1 500                                   | 1 000                                                                                                            |
| Диапазон входного напряжения, В    | 110-240                                 | 100-300                                                                                                          |
| Выходное напряжение, В             | 200/208/220/230/240                     | 230 (208, 220, 240)                                                                                              |
| Частота тока выход, Гц             | 40/70                                   | 50/60 ±0.1                                                                                                       |
| Время переключения на батарею, мс  | 0                                       | Переход из режима работы от сети в режим работы от батареи < 0 мс, переключение инвертора в режим байпаса < 4 мс |
| Выходные разъемы                   | 8 x IEC C13                             | 8 x IEC320 C13                                                                                                   |
| Влажность, %                       | 0-90 (без конденсации)                  | 0-95 (без образования конденсата)                                                                                |
| Вес нетто, кг                      | 15,2                                    | 13                                                                                                               |
| Форм-фактор                        | В 19" стойку или на плоскую поверхность | В 19" стойку                                                                                                     |
| Производитель                      | QTECH                                   | НИКОМАХ                                                                                                          |
| Типовое время перезарядки, часов   | 4,000                                   | —                                                                                                                |
| Подключение дополнительных батарей | —                                       | Да                                                                                                               |
| Защита от всплесков напряжения     | —                                       | Да                                                                                                               |
| Горячая замена батарей             | —                                       | Да                                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания      | —                                       | Да                                                                                                               |
| Защита от перегрузок               | —                                       | Да                                                                                                               |
| Частота тока вход, Гц              | —                                       | 50/60 ±6                                                                                                         |
| Защита АКБ                         | —                                       | Защита от глубокого разряда                                                                                      |
| Класс защиты                       | —                                       | IP20                                                                                                             |
| Поддержка SNMP                     | —                                       | Да                                                                                                               |
| Рабочая температура, С°            | 0...+40                                 | 0..+40                                                                                                           |
| Напряжение, В                      | 12                                      | 12                                                                                                               |
| USB-порт                           | Да                                      | Да                                                                                                               |
| Акустический шум, <дБ              | 50                                      | 50                                                                                                               |
| Тип ИБП                            | Онлайн                                  | Онлайн                                                                                                           |
| Форма напряжения                   | Синусоидальный сигнал                   | Синусоидальный сигнал                                                                                            |
| Тип батареи                        | Герметичные, свинцово-кислотные         | Герметичные, свинцово-кислотные                                                                                  |
| Емкость, Ач                        | 9                                       | 9                                                                                                                |
| Количество аккумуляторов           | 3                                       | 3                                                                                                                |
| АКБ в комплекте                    | Да                                      | Да                                                                                                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 12:53, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.