

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-3000-72SK	PowerCom 1452103
Код ДИАС	74412	27104
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	126 640 руб.	102 811 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x600	428x84x635
Диапазон входного напряжения, В	110-240	120-300
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	220/230/240
Частота тока выход, Гц	40/70	50/60
Выходные разъемы	8 x IEC C13	8 x IEC320-C13 + 1 x C19
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Вес нетто, кг	26,2	31,3
Производитель	QTECH	PowerCom
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Отключение ИБП при размыкании контактов разъема EPO
Защита от всплесков напряжения	—	1620 Дж
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Немедленное отключение нагрузки или срабатывание входного автоматического выключателя
Защита от перегрузок	—	105~120% в течение 30 секунд (от сети), 101~109% на 10 секунд (от батареи)
Частота тока вход, Гц	—	50/60 (автоопределение)
Защита АКБ	—	Защита от переразряда батарей, автоматическое отключение батарей
Поддержка SNMP	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	3 000	3 000
Время переключения на батарею, мс	0	0
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:27, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.