

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	QTECH QPS-OLS-RT-3000-72SK	IPPON 2079883
Код ДИАС	74412	98632
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	126 640 руб.	82 290 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x86,5x600	438x88x610
Активная мощность, Ватт	3 000	2 700
Диапазон входного напряжения, В	110-240	165 – 290 (при 50% нагрузке)
Выходное напряжение, В	200/208/220/230/240	208/220/230/240
Частота тока выход, Гц	40/70	—
Время переключения на батарею, мс	0	2 – 6 (макс. 10)
Выходные разъемы	8 x IEC C13	8xIEC C13 + 1xIEC C19
Влажность, %	0-90 (без конденсации)	10 – 90 (без конденсации)
Вес нетто, кг	26,2	41
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В стойку / Напольный
Производитель	QTECH	IPPON
АКБ в комплекте	Да	—
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Частота тока вход, Гц	—	45 – 65
Класс защиты	—	IP20
Подключение дополнительных батарей	—	Да
Защита от всплесков напряжения	—	695
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	Да
Горячая замена батарей	—	Да
Защита от короткого замыкания	—	Да
Защита от перегрузок	—	Да (отключение при >120%)
Защита АКБ	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Поддержка SNMP	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Напряжение, В	12	12
USB-порт	Да	Да
Акустический шум, <дБ	50	50
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Тип батарей	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Емкость, Ач	9	9

Количество аккумуляторов	6	6
--------------------------	---	---

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 18:26, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.