

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision iDS-MCD202-B/30X/N/GLE	Hikvision DS-2CD2123G2-LIS2U(4mm)(O-STD)
Код ДИАС	75053	78211
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	19 570 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Битрейт видео, Мбит/с	16	8
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	100	30
Светочувствительность, Lux	0,05	0,005
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog EIS	3D DNR BLC HLC
Фокусное расстояние, мм	4.5-135	4
Детектор движения	Нет	Да
Детектор людей	Нет	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Да
Кнопка сброса	Нет	Да
Локальное хранилище	microSDx2шт по 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Подсчет людей	Нет	Да
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	IR/LED
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Грозозащита	Да	Нет
Распознавание номеров	Да	Нет
Рабочая температура, С°	—	-30...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф121,5х97,6
Вес нетто, кг	—	0,6
Класс защиты	—	IP67
Угол обзора H °	—	91
Угол обзора V °	—	48
Угол обзора D °	—	110
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	8,5
Вандалозащищенность	—	IK10
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет

Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Детектор лиц	Да	Да
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 20:49, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.