

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision iDS-MCD202-B/30X/N/GLE	Hikvision DS-2CD2523G2-LIS2U(2.8mm)
Код ДИАС	75053	85695
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	19 790 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
Битрейт видео, Мбит/с	16	8
Видеосжатие	H.265, H.264, MJPEG	H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG
Дальность действия подсветки, м	100	30
Светочувствительность, Lux	0,05	0,005
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC Defog EIS	3D DNR BLC HLC ROI
Фокусное расстояние, мм	4.5-135	2.8
Детектор движения	Нет	Да
Детектор лиц	Да	Нет
Локальное хранилище	microSDx2шт по 256 Гб	microSD до 512 Гб
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.7" CMOS
Поддержка ONVIF	Да	Нет
Поддержка RTSP	Да	Нет
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Тип подсветки	IR	EXIR
Тревожные входы/выходы	Нет	1/1
Встроенный микрофон	Нет	Да
Грозозащита	Да	Нет
Распознавание номеров	Да	Нет
Вес нетто, кг	—	0,39
Размеры (ШхВхГ) (мм)	—	Ф110x59,2
Рабочая температура, С°	—	-40...+60
Питание	—	DC 12 В, PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт	—	6,5
Угол обзора D °	—	132
Скорость электронного затвора	—	1/3 - 1/100,000 с
Угол обзора V °	—	61
Угол обзора H °	—	112
Аудио вход/выход	—	аудиовход/выход 1/1
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Число пикселей, Мп	2	2
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Детектор людей	Нет	Нет

Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Кнопка сброса	Нет	Нет
Максимальное разрешение	1920x1080	1920x1080
Обогреватель	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	Нет
Тепловизор	Нет	Нет
Анализ поведения	Нет	Нет
Автофокус	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 16:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.