

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Hikvision DS-2CD2523G2-IWS(2.8mm)</b> | <b>Hikvision DS-2CD2527G2-LS(4mm)(C)</b> |
| Код ДИАС                                 | 75105                                    | 47123                                    |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                               | 23 390 руб.                              |
| Наличие                                  | под заказ                                | удалённый склад                          |
| Вес нетто, кг                            | 0,38                                     | 0,375                                    |
| Максимальная частота кадров, fps         | 30                                       | 25                                       |
| Потребляемая мощность, Вт                | 7                                        | 7,6                                      |
| Угол обзора D °                          | 123.8                                    | 98                                       |
| Угол обзора V °                          | 55.9                                     | 46                                       |
| Угол обзора H °                          | 104.3                                    | 84                                       |
| Фокусное расстояние, мм                  | 2.8                                      | 4                                        |
| Wi-Fi                                    | Да                                       | Нет                                      |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход 1                              | аудиовход/выход 1/1                      |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр                   | —                                        |
| Тип подсветки                            | EXIR                                     | LED                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+60                                | -40...+60                                |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Ф110х57,4                                | Ф110х57,4                                |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 8                                        | 8                                        |
| Видеосжатие                              | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      |
| Дальность действия подсветки, м          | 30                                       | 30                                       |
| Питание                                  | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В, PoE (802.3af)                   |
| Светочувствительность, Lux               | 0,005                                    | 0,005                                    |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                        | 2                                        |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 - 1/100,000 с                        | 1/3 - 1/100,000 с                        |
| Спектральный диапазон                    | нет                                      | —                                        |
| Улучшение изображения                    | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 |
| Класс защиты                             | IP67                                     | IP67                                     |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                             | WDR (120 dB)                             |
| Вандалозащищенность                      | IK08                                     | IK08                                     |
| Встроенный динамик                       | Нет                                      | Нет                                      |
| Вторжение в зону                         | Да                                       | Да                                       |
| Дворник                                  | Нет                                      | Нет                                      |
| Детектор движения                        | Да                                       | Да                                       |
| Детектор лиц                             | Да                                       | Да                                       |
| Детектор людей                           | Да                                       | Да                                       |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                      | Нет                                      |
| Кнопка сброса                            | Да                                       | Да                                       |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб                        | microSD до 256 Гб                        |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                                | 1920x1080                                |

|                        |                                      |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Матрица                | 1/2.8" CMOS                          | 1/2.8" CMOS                          |
| Обогреватель           | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии      | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP         | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей          | Нет                                  | Нет                                  |
| Сетевой интерфейс      | RJ-45                                | RJ-45                                |
| Тип объектива          | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                 | Нет                                  | Нет                                  |
| Тревожные входы/выходы | 1/1                                  | 1/1                                  |
| Тепловизор             | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон    | Да                                   | Да                                   |
| Автофокус              | Нет                                  | –                                    |
| Грозозащита            | Нет                                  | Нет                                  |
| Производитель          | Hikvision                            | Hikvision                            |
| Распознавание номеров  | Нет                                  | Нет                                  |
| Поддержка ONVIF        | Да                                   | Да                                   |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.