

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                       | Предлагаемая замена           |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Hikvision DS-2CD2523G2-IWS(2.8mm)</b> | <b>TRASSIR TR-W2D5 v2 2.8</b> |
| Код ДИАС                         | 75105                                    | 52351                         |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                               | 10 190 руб.                   |
| Наличие                          | под заказ                                | удалённый склад               |
| Вес нетто, кг                    | 0,38                                     | 0,46                          |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф110х57,4                                | Ф116,10х96,51                 |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG      | H.265, H.264                  |
| Дальность действия подсветки, м  | 30                                       | 25                            |
| Максимальная частота кадров, fps | 30                                       | 25                            |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3af)                   | DC 12 В                       |
| Потребляемая мощность, Вт        | 7                                        | 5,8                           |
| Угол обзора D °                  | 123.8                                    | Нет                           |
| Скорость электронного затвора    | 1/3 - 1/100,000 с                        | 1/2 ~ 1/1 000                 |
| Угол обзора V °                  | 55.9                                     | 53                            |
| Угол обзора H °                  | 104.3                                    | 96                            |
| Улучшение изображения            | 3D DNR   BLC   HLC   ROI                 | 3D DNR   BLC   Defog          |
| Класс защиты                     | IP67                                     | IP66                          |
| WDR                              | WDR (120 dB)                             | WDR (105 dB)                  |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход 1                              | Нет                           |
| Вандалозащищенность              | IK08                                     | IK10                          |
| Детектор лиц                     | Да                                       | Нет                           |
| Локальное хранилище              | microSD до 256 Гб                        | microSD до 128 Гб             |
| Матрица                          | 1/2.8" CMOS                              | 1/2.9" CMOS                   |
| Сетевой интерфейс                | RJ-45                                    | нет                           |
| Тип подсветки                    | EXIR                                     | IR                            |
| Тревожные входы/выходы           | 1/1                                      | Нет                           |
| Производитель                    | Hikvision                                | TRASSIR                       |
| Поддержка ONVIF                  | Да                                       | Нет                           |
| Линейка                          | —                                        | Cloud                         |
| Материал корпуса                 | —                                        | Металл                        |
| Рабочая температура, С°          | -40...+60                                | -40...+60                     |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 8                                        | 8                             |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                    | 0,005                         |
| Число пикселей, Мп               | 2                                        | 2                             |
| Спектральный диапазон            | нет                                      | —                             |
| Фокусное расстояние, мм          | 2.8                                      | 2.8                           |
| Wi-Fi                            | Да                                       | Да                            |
| Встроенный динамик               | Нет                                      | Нет                           |
| Вторжение в зону                 | Да                                       | Да                            |
| Дворник                          | Нет                                      | Нет                           |

|                                          |                                      |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Детектор движения                        | Да                                   | Да                                   |
| Детектор людей                           | Да                                   | Да                                   |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                  | Нет                                  |
| Кнопка сброса                            | Да                                   | Да                                   |
| Максимальное разрешение                  | 1920x1080                            | 1920x1080                            |
| Обогреватель                             | Нет                                  | Нет                                  |
| Пересечение линии                        | Да                                   | Да                                   |
| Поддержка RTSP                           | Да                                   | Да                                   |
| Подсчет людей                            | Нет                                  | Нет                                  |
| Режим «День/ночь»                        | Механический ИК-фильтр               | Механический ИК-фильтр               |
| Тип объектива                            | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485                                   | Нет                                  | Нет                                  |
| Тепловизор                               | Нет                                  | Нет                                  |
| Встроенный микрофон                      | Да                                   | Да                                   |
| Автофокус                                | Нет                                  | Нет                                  |
| Грозозащита                              | Нет                                  | Нет                                  |
| Распознавание номеров                    | Нет                                  | Нет                                  |
| Другая аналитика                         | —                                    | Нет                                  |
| Анализ поведения                         | —                                    | Нет                                  |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 15:03, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.