

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70802/IL	OSNOVO SW-60802/IC
Код ДИАС	75299	25174
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 945 руб.	23 166 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	53,5x165x123	43x118x183
Питание	DC 12-55 В	2 x DC 48-55 В
Буфер пакетов, Мб	4	0,5
QoS	CoS DSCP WRR/SPQ Queuing	—
Безопасность	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	Блокирование по MAC-адресу
Встроенная грозозащита, кВ	6	4
Индикаторы	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link	PWR; Ethernet; Fx1, Fx2-SFP
Интерфейс управления	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP	—
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery Protocol); IEEE 802.1X – Access Control	IEEE 802.3 10Base-T Ethernet; IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet; IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet; IEEE802.3x Flow Control and Back Pressure
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	CoS-управление очередями
Класс защиты	IP40	IP30
Поддержка jumbo frame	9 КБ	16 КБ
Управление	Управляемый L2+	Неуправляемый
Бюджет PoE, Вт	—	200
Количество портов PoE	—	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	25
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at
Метод подачи PoE	—	A 1/2(+), 3/6(-)
Дальность режима передачи, м	—	100
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75
Количество SFP портов	2	2

Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	1,49
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	Нет
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 18:18, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.