

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70802/IL	Dahua DH-IS4210-8GT-120
Код ДИАС	75299	49973
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	47 945 руб.	47 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Размеры (ШхВхГ) (мм)	53,5x165x123	125x54x175
Питание	DC 12-55 В	DC 53 В
Буфер пакетов, Мб	4	4,1
QoS	CoS DSCP WRR/SPQ Queuing	—
Безопасность	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	IEEE 802.1x, ERPS
Индикаторы	PWR1, PWR2, SYS, Link SFP Link	—
Интерфейс управления	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP	WEB (http и https), SNMP V1/V2C/V3
Относительная влажность, %	5-95 (без конденсата)	5-95 (без конденсации)
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,49	14,88
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1Q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1D – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree; IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol (LACP); IEEE 802.1AB – LLDP (Link Layer Discovery Protocol); IEEE 802.1X – Access Control	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ad
Функции уровня 2	802.1Q VLAN IGMP/MLD Snooping DHCP Snooping Internet Protocol Version 6 (IPv6) Port Status Statistics Monitoring Security Rate Limiting Loop Detection Port	—
Класс защиты	IP40	—
Поддержка jumbo frame	9 КБ	—
Производитель	OSNOVO	Dahua
Управление	Управляемый L2+	Управляемый L2
Вес нетто, кг	—	1,25
Количество портов PoE	—	8
Мощность PoE на один порт (макс.) (Вт)	—	90
Стандарты PoE	—	IEEE 802.3 af/at/bt
Дальность режима передачи, м	—	250
Бюджет PoE, Вт	—	120
Рабочая температура, С°	-40...+75	-40...+75

Количество SFP портов	2	2
Встроенная грозозащита, кВ	6	6
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	20	20
Таблицы MAC-адресов, К	8	8
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы промышленные	Коммутаторы промышленные
Охлаждение	Нет	—
Способ монтажа	На DIN-рейку	На DIN-рейку
Общее количество портов	10	10

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 00:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.