

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                          | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Модель</b>                            | <b>Dahua DH-SD6AL233XA-HNR</b>            | <b>Hikvision DS-2DE7A232IW-AEB(T5)</b> |
| Код ДИАС                                 | 75829                                     | 10956                                  |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                    | по запросу                                | 118 090 руб.                           |
| Наличие                                  | под заказ                                 | удалённый склад                        |
| Вес нетто, кг                            | 6,75                                      | 5                                      |
| Рабочая температура, С°                  | -40...+70                                 | -40...+65                              |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                     | Φ240X382                                  | Φ220x363,3                             |
| Битрейт видео, Мбит/с                    | 20,48                                     | 16                                     |
| Видеосжатие                              | H.265+, H.265, H.264, H.264+ , MJPEG      | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG    |
| Дальность действия подсветки, м          | 550                                       | 200                                    |
| Максимальная частота кадров, fps         | 60                                        | 25                                     |
| Питание                                  | DC 36 В, Hi-PoE                           | AC 24 В, Hi-PoE                        |
| Потребляемая мощность, Вт                | 33                                        | 42                                     |
| Светочувствительность, Lux               | 0,001                                     | 0,005                                  |
| Угол обзора D °                          | 67.9-3.7                                  | 57.4-3                                 |
| Скорость электронного затвора            | 1/3 -1/30000 с                            | 1/1 - 1/30000 с                        |
| Угол обзора V °                          | 35.3 -1.8                                 | 29.4-1.5                               |
| Угол обзора H °                          | 60.1-3.2                                  | 50.8-2.6                               |
| Улучшение изображения                    | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI   EIS |
| Фокусное расстояние, мм                  | 5.8-191.4                                 | 4.8-153                                |
| Класс защиты                             | IP67                                      | IP66                                   |
| Встроенный динамик                       | Нет                                       | Да                                     |
| Вторжение в зону                         | Нет                                       | Да                                     |
| Детектор лиц                             | Нет                                       | Да                                     |
| Кнопка сброса                            | Нет                                       | Да                                     |
| Матрица                                  | 1/1.8" CMOS                               | 1/2.8" CMOS                            |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель                         | Механический ИК-фильтр                 |
| Тревожные входы/выходы                   | 7/2                                       | 2/1                                    |
| Производитель                            | Dahua                                     | Hikvision                              |
| Вандалозащищённость                      | —                                         | IK10                                   |
| Грозозащита                              | —                                         | Да                                     |
| Число пикселей, Мп                       | 2                                         | 2                                      |
| WDR                                      | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                           |
| Wi-Fi                                    | Нет                                       | Нет                                    |
| Аудио вход/выход                         | аудиовход/выход 1/1                       | аудиовход/выход 1/1                    |
| Дворник                                  | Нет                                       | Нет                                    |
| Детектор движения                        | Да                                        | Да                                     |
| Детектор людей                           | Нет                                       | Нет                                    |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет                                       | Нет                                    |

|                         |                                   |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Локальное хранилище     | microSD до 256 Гб                 | microSD до 256 Гб                 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080                         | 1920x1080                         |
| Обогреватель            | Нет                               | Нет                               |
| Пересечение линии       | Да                                | Да                                |
| Поддержка ONVIF         | Да                                | Да                                |
| Поддержка RTSP          | Да                                | Да                                |
| Подсчет людей           | Нет                               | Нет                               |
| Сетевой интерфейс       | RJ-45                             | RJ-45                             |
| Тип объектива           | С переменным фокусным расстоянием | С переменным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки           | IR                                | IR                                |
| RS-485                  | Нет                               | Нет                               |
| Тепловизор              | Нет                               | Нет                               |
| Встроенный микрофон     | Нет                               | Нет                               |
| Анализ поведения        | Нет                               | Нет                               |
| Автофокус               | Нет                               | Нет                               |
| Распознавание номеров   | Нет                               | Нет                               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 20:41, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.