

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                  | Заявлено в проекте                        | Предлагаемая замена                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                    | <b>Dahua DH-SD49425XB-HNR-G</b>           | <b>Uniview IPC6612SR-X25-VG</b>           |
| Код ДИАС                         | 75835                                     | 60581                                     |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)            | по запросу                                | 85 190 руб.                               |
| Наличие                          | под заказ                                 | удалённый склад                           |
| Вес нетто, кг                    | 3                                         | 3,3                                       |
| Рабочая температура, С°          | -40...+70                                 | -50...+65                                 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)             | Ф160х295                                  | Ф220х370                                  |
| Битрейт видео, Мбит/с            | 20,48                                     | 16                                        |
| Видеосжатие                      | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG       | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG            |
| Дальность действия подсветки, м  | 100                                       | 150                                       |
| Максимальная частота кадров, fps | 25                                        | 30                                        |
| Потребляемая мощность, Вт        | 22,5                                      | 25                                        |
| Светочувствительность, Lux       | 0,005                                     | 0,001                                     |
| Угол обзора D °                  | 66.7-2.9                                  | 66.88-3.16                                |
| Число пикселей, Мп               | 4                                         | 2                                         |
| Скорость электронного затвора    | 1/1-1/30.000 с                            | 1 - 1/100000 с                            |
| Угол обзора V °                  | 30.8-2.2                                  | 32.23-1.51                                |
| Угол обзора H °                  | 60-2.5                                    | 54.37-2.68                                |
| Фокусное расстояние, мм          | 4.8-120                                   | 5-125                                     |
| Вандалозащищенность              | IK10                                      | Нет                                       |
| Вторжение в зону                 | Нет                                       | Да                                        |
| Детектор движения                | Нет                                       | Да                                        |
| Детектор лиц                     | Нет                                       | Да                                        |
| Кнопка сброса                    | Нет                                       | Да                                        |
| Максимальное разрешение          | 2560x1440                                 | 1920x1080                                 |
| Пересечение линии                | Нет                                       | Да                                        |
| Тип объектива                    | С переменным фокусным расстоянием         | Моторизованный                            |
| RS-485                           | Нет                                       | Да                                        |
| Автофокус                        | Нет                                       | Да                                        |
| Производитель                    | Dahua                                     | UNV                                       |
| Грозозащита                      | —                                         | Да                                        |
| Питание                          | DC 12 В, PoE (802.3at)                    | DC 12 В, PoE (802.3at)                    |
| Улучшение изображения            | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI | 2D DNR   3D DNR   BLC   HLC   Defog   ROI |
| Класс защиты                     | IP66                                      | IP66                                      |
| WDR                              | WDR (120 dB)                              | WDR (120 dB)                              |
| Wi-Fi                            | Нет                                       | Нет                                       |
| Аудио вход/выход                 | аудиовход/выход 1/1                       | аудиовход/выход 1/1                       |
| Встроенный динамик               | Нет                                       | Нет                                       |
| Дворник                          | Нет                                       | Нет                                       |
| Детектор людей                   | Нет                                       | Нет                                       |

|                                          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет               | Нет               |
| Локальное хранилище                      | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Матрица                                  | 1/2.8" CMOS       | 1/2.8" CMOS       |
| Обогреватель                             | Нет               | —                 |
| Поддержка ONVIF                          | Да                | Да                |
| Поддержка RTSP                           | Да                | Да                |
| Подсчет людей                            | Нет               | Нет               |
| Режим «День/ночь»                        | ICR переключатель | ICR переключатель |
| Сетевой интерфейс                        | RJ-45             | RJ-45             |
| Тип подсветки                            | IR                | IR                |
| Тревожные входы/выходы                   | 2/1               | 2/1               |
| Тепловизор                               | Нет               | Нет               |
| Встроенный микрофон                      | Нет               | Нет               |
| Анализ поведения                         | Нет               | —                 |
| Распознавание номеров                    | Нет               | Нет               |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:14, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.