

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-24G4X-2L	Uniview NSW5110-24GT4GP-IN
Код ДИАС	77671	11837
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	69 457 руб.	55 590 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	3,5	3,6
Рабочая температура, С°	-20...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x45x290	440x44x208
Питание	AC 90-253 В	AC 100-240 В
Буфер пакетов, Мб	1,5	4
QoS	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт	Поддержка качества аппаратных очередей QOS, 802.1p
Безопасность	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)	Поддержка: времени фильтрации Mac, данных белого списка, очистки таблицы MAC-адресов, привязки Mac-адресов, максимальных настроек качества Mac, данных черного списка, режима
Встроенная грозозащита, кВ	3	—
Индикаторы	PWR – питание SYS – состояние системы Link/Act – подключение/сет.активность Speed – скорость портов; 1G / 10G SFP – скорость SFP портов	Link/Ack, Power
Интерфейс управления	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP	Web-управление, Telnet
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	256	56
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	92,32	41,66
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3z – 1000 BaseSX/LX; IEEE 802.3ae 10G Base SR/LR; IEEE 802.3x – Flow Control; IEEE 802.1q – VLAN; IEEE 802.1p – Class of Service; IEEE 802.1d – Spanning Tree; IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree; IEEE 802.1s – Multiple	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
Таблицы MAC-адресов, К	16	8
Функции уровня 2	IEEE 802.1d (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP); VLAN / VLAN Group 4K; Tagged Based; Port-based; Voice VLAN; Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP; IGMP Snooping v1/v2/v3; IGMP Static Multicast Addresses; Storm Control ERPS, EAPS (ring topology)	—
Охлаждение	Да	—
Поддержка jumbo frame	16 КБ	—

Производитель	OSNOVO	UNV
Управление	Управляемый L3	Управляемый L2
Количество портов PoE	—	0
Относительная влажность, %	—	10-90 (без конденсации)
Количество SFP портов	4	4
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Способ монтажа	В стойку	В стойку
Общее количество портов	28	28

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:56, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.