

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                      | Заявлено в проекте                                 | Предлагаемая замена                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Модель</b>                        | <b>Cabeus<br/>PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0.15m-RD-LSZH</b> | <b>REXANT 18-8001 Rexant</b>       |
| Код ДИАС                             | 77975                                              | 90390                              |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                | 92 руб.                                            | 85 руб.                            |
| Наличие                              | под заказ                                          | под заказ                          |
| Диаметр кабеля, мм                   | 5,5                                                | 4,9                                |
| Кратность, м                         | 0,15                                               | 0,5                                |
| Цвет                                 | Красный                                            | Серый                              |
| Производитель                        | Cabeus                                             | REXANT                             |
| Диаметр проводника (мм)              | 24 AWG (7x0,20 мм)                                 | 7x0,20                             |
| Материал проводников                 | Медь (Cu)                                          | Алюминий плакированный медью (CCA) |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                 | —                                                  | 139x21x188                         |
| Вес нетто, кг                        | —                                                  | 0,013                              |
| Материал изоляции проводников        | —                                                  | LSZH                               |
| Рабочая температура, С°              | -20...+60                                          | -20...+60                          |
| Количество пар                       | 4                                                  | 4                                  |
| Максимальная полоса пропускания, МГц | 100                                                | 100                                |
| Материал внешней оболочки            | LSZH                                               | LSZH                               |
| Экран                                | Нет                                                | Нет                                |
| Категория кабеля                     | 5e                                                 | 5e                                 |
| Трос                                 | Нет                                                | Нет                                |
| Назначение кабеля                    | Внутренний                                         | Внутренний                         |
| Тип кабеля                           | U/UTP                                              | U/UTP                              |
| Тип проводников                      | Многожильный                                       | Многожильный                       |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.