

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-8664NXI-I8/S(E)	Hikvision DS-7608NI-M2
Код ДИАС	78162	73619
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	47 590 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	384	128
Дополнительные интерфейсы	RS-485, RS-232, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0	Передняя панель: 1 x USB 2.0; задняя панель: 1 x USB 2.0
Кол-во HDD	8	2
Кол-во IP каналов	64	8
Вес нетто, кг	7,1	3
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x94x457	385x52x315
Питание	AC 100-240 В	DC 12 В
VGA	2	1
Объем HDD, ТБ	16	14
Разрешение вывода	HDMI: до 3840x2160; VGA: до 1920x1080	HDMI1: до 7680x4320; VGA1: до 1920x1080; CVBS1: до 704x575
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (Version 2.2), OTAP	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
CVBS/BNC	—	1
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264+ H.264
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
HDD в комплекте	Нет	Нет
Производитель	Hikvision	Hikvision
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+55
Исходящая пропускная способность, Мбит/с	256	256
Основной поток записи, Мп	32	32

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 14:58, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.