

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-8664NXI-I8/S(E)	TRASSIR TRASSIR NeuroStation 9800R/64
Код ДИАС	78162	90997
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	354 990 руб.
Наличие	под заказ	есть во Владивостоке
HDMI	2	1
Входящая пропускная способность, Мбит/с	384	790
Дополнительные интерфейсы	RS-485, RS-232, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0	1 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 USB 2.0 (Type A) на задней панели; 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Формат видеосжатия	H.265+ H.265 H.264+ H.264	H.265+ H.265 H.264 MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры)
Сетевые интерфейсы	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
Производитель	Hikvision	TRASSIR
Вес нетто, кг	7,1	10
Рабочая температура, С°	-10...+55	+5...+30
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x94x457	482x89x550
Питание	AC 100-240 В	AC 220 В
VGA	2	1
Исходящая пропускная способность,	256	790
Объем HDD, TB	16	24
Разрешение вывода	HDMI: до 3840x2160; VGA: до 1920x1080	D-sub (VGA) - FullHD; DisplayPort, HDMI -
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (Version 2.2), OTAP	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Основной поток записи, Мп	32	Без ограничений
Линейка	—	NeuroStation
Display Port	—	1
Кол-во HDD	8	8
Кол-во IP каналов	64	64
HDD в комплекте	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 16:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.