

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Hikvision DS-2CD2183G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)	Hikvision DS-2CD2543G2-LIS2U(2.8mm)
Код ДИАС	78206	85708
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	25 690 руб.	22 190 руб.
Наличие	удалённый склад	есть во Владивостоке
Число пикселей, Мп	8	2
Размеры (ШхВхГ) (мм)	Φ121,5х97,6	Φ110х59,2
Вес нетто, кг	0,6	0,39
Матрица	1/2.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальное разрешение	3840x2160	2688x1520
Угол обзора Н °	108	104
Угол обзора V °	59	57
Угол обзора D °	127	122
Битрейт видео, Мбит/с	16	8
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Потребляемая мощность, Вт	10	8
Вандалозащищенность	IK10	IK08
Производитель	Hikvision	Hikvision
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Светочувствительность, Lux	0,005	0,005
Рабочая температура, С°	-30...+60	-30...+60
Класс защиты	IP67	IP67
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Улучшение изображения	3D DNR BLC HLC	3D DNR BLC HLC
Дальность действия подсветки, м	30	30
Видеосжатие	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
Фокусное расстояние, мм	2.8	2.8
Тип подсветки	IR/LED	IR/LED
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Автофокус	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 512 Гб	microSD до 512 Гб
Встроенный микрофон	Да	Да
Встроенный динамик	Нет	Нет
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Wi-Fi	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Нет	Нет
Поддержка RTSP	Да	Да
Кнопка сброса	Да	Да
RS-485	Нет	Нет

Другая аналитика	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Да	Да
Детектор лиц	Да	Да
Детектор оставленных/пропавших предметов	Да	Да
Пересечение линии	Да	Да
Вторжение в зону	Да	Да
Подсчет людей	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 07.10.2026 15:55, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.