

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2225SB-ADF60KM-I1	Uniview IPC2314LE-ADF28KM-WP
Код ДИАС	78291	80819
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	14 890 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Вес нетто, кг	0,82	0,48
Размеры (ШхВхГ) (мм)	245x87x86	206x73x73
Число пикселей, Мп	5	4
Матрица	1/2.7" CMOS	1/1.8" CMOS
Светочувствительность, Lux	0,003	0,0003
Максимальное разрешение	2880x1620	2688x1520
Фокусное расстояние, мм	6	2.8
Угол обзора Н °	56.3	124.3
Битрейт видео, Мбит/с	16	6
Дальность действия подсветки, м	80	30
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Угол обзора V °	29.9	61.4
Угол обзора D °	69.2	135
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Кнопка сброса	Нет	Да
Потребляемая мощность, Вт	8	2,8
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Производитель	UNV	UNV
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Максимальная частота кадров, fps	25	25
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Тип подсветки	IR	IR
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	Нет
Встроенный микрофон	Да	Да
Дворник	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да

Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Грозозащита	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Вторжение в зону	Да	Да
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Пересечение линии	Да	Да
Подсчет людей	Нет	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	microSD до 256 Гб

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 15:08, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.