

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview IPC2225SB-ADF60KM-I1	Uniview IPC2125LB-AF40-A2
Код ДИАС	78291	88018
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	8 190 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,82	0,19
Размеры (ШхВхГ) (мм)	245x87x86	157.5x62.5x62.7
Матрица	1/2.7" CMOS	1/3" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	25	20
Светочувствительность, Lux	0,003	0,01
Максимальное разрешение	2880x1620	2592x1944
Фокусное расстояние, мм	6	4
Угол обзора Н °	56.3	73.4
Битрейт видео, Мбит/с	16	6
Видеосжатие	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	Ultra 265, H.265, H.264
Дальность действия подсветки, м	80	30
WDR	WDR (120 dB)	DWDR
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
Встроенный микрофон	Да	Нет
Угол обзора V °	29.9	40.4
Угол обзора D °	69.2	79.5
Тревожные входы/выходы	1/1	Нет
Потребляемая мощность, Вт	8	3,9
Вторжение в зону	Да	Нет
Пересечение линии	Да	Нет
Вандалозащищенность	IK10	Нет
Локальное хранилище	microSD до 256 Гб	Нет
Детектор лиц	—	Да
Производитель	UNV	UNV
Класс защиты	IP67	IP67
Рабочая температура, С°	-40...+60	-40...+60
Число пикселей, Мп	5	5
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	1 ~ 1/100000 с
Тип объектива	С фиксированным фокусным расстоянием	С фиксированным фокусным расстоянием
Режим «День/ночь»	ICR переключатель	ICR переключатель
Тип подсветки	IR	IR
Wi-Fi	Нет	Нет
Встроенный динамик	Да	Да
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
RS-485	Нет	Нет
Дворник	Нет	Нет

Кнопка сброса	Нет	Нет
Обогреватель	Нет	Нет
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Питание	DC 12 В, PoE (802.3af)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Грозозащита	Да	Да
Тепловизор	Нет	Нет
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	Нет
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	Нет
Подсчет людей	Нет	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 05:35, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.