

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Uniview PKC2640@Z80-P	iFLOW F-IC-2142C2M(2.8mm)
Код ДИАС	78303	84203
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	по запросу	13 990 руб.
Наличие	под заказ	удалённый склад
Производитель	UNV	iFLOW
Вес нетто, кг	2,1	—
Рабочая температура, С°	-50...+60	-40...+60
Размеры (ШхВхГ) (мм)	406x126x130	—
Матрица	1/1.8" CMOS	1/2.9" CMOS
Максимальная частота кадров, fps	30	25
Светочувствительность, Lux	0,002	0,005
Скорость электронного затвора	1 ~ 1/100000 с	—
Угол обзора Н °	42.4-15.9	—
Фокусное расстояние, мм	8-32	2.8
Тип объектива	Моторизованный	С фиксированным фокусным расстоянием
Битрейт видео, Мбит/с	16	—
Видеосжатие	H.264 (default), H.265	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Дальность действия подсветки, м	50	40
Тип подсветки	LED	Smart IR
Аудио вход/выход	аудиовход/выход 1/1	Нет
RS-485	Да	—
Встроенный микрофон	Нет	Да
Угол обзора V °	23.9-9.8	—
Угол обзора D °	52.5-17.8	—
Автофокус	Да	—
Тревожные входы/выходы	2/1	—
Кнопка сброса	Да	—
Питание	DC 12 В, PoE (802.3at)	DC 12 В, PoE (802.3af)
Грозозащита	Да	—
Потребляемая мощность, Вт	20	7,5
Вторжение в зону	Нет	Да
Пересечение линии	Нет	Да
Вандалозащищенность	IK10	—
Локальное хранилище	—	microSD до 512 Гб
Улучшение изображения	—	3D DNR BLC HLC ROI
Режим «День/ночь»	—	Механический ИК-фильтр
Класс защиты	IP67	IP67
Число пикселей, Мп	4	4
Максимальное разрешение	2688x1520	2688x1520
WDR	WDR (120 dB)	WDR (120 dB)

Wi-Fi	Нет	—
Встроенный динамик	Нет	—
Сетевой интерфейс	RJ-45	RJ-45
Дворник	Нет	—
Обогреватель	Нет	—
Поддержка ONVIF	Да	Да
Поддержка RTSP	Да	Да
Тепловизор	Нет	—
Детектор движения	Да	Да
Детектор людей	Нет	—
Детектор оставленных/пропавших предметов	Нет	—
Подсчет людей	Нет	—

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 08:23, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.