

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8756 SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9	IPPON 1192980
Код ДИАС	78863	47096
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	142 000 руб.	75 290 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	27,6	21
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x88x605	439x86,5x436
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 700	1 800
Акустический шум, <дБ	55	47
Защита от всплесков напряжения	Да	405 Дж
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-95 (без конденсации)
Защита от перегрузок	В режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») < 105% длительно, без перехода в режим «БАЙПАС», 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 30 с, > 130% - немедленно. В режиме «РЕЗЕРВ» < 105% длительно, без отключения некритичной нагрузки, 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 10 с, > 130% - немедленно	При нагрузке > 110% - выключится по истечении 3 мин; при > 150% - выключится по истечении 200 мс.
Частота тока вход, Гц	40-70	50-60
Частота тока выход, Гц	Автосинхронизация с частотой напряжения электросети - 45-55 / 56-64. В режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ») - 50 ± 0,1 или 60 ± 0,1	50/60
Диапазон входного напряжения, В	Нижний порог перехода в режим работы от АКБ: при нагрузке 0%-50% - 110 ± 5 %. При нагрузке 100%-50% - 176 ± 5 %. Нижний порог возврата в режим работы от сети: при нагрузке 0%...50% - 120 ± 5 %; при нагрузке 100%...50% - 186 ± 5 %. Верхний порог перехода в режим работы от АКБ при нагрузке 0%-50% - 300 ± 5 %, при нагрузке 100%-50% - 264 ± 5 %. Верхний порог возврата в режим работы от сети: при 50% нагрузке - 290 ± 5 %, при 100% нагрузке - 254 ± 5 %.	176-288
Выходное напряжение, В	220	220/230/240
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Производитель	Бастион	IPPON
Количество аккумуляторов	6	4
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	3,000
USB-порт	—	Да

Аварийное отключение ЕРО	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	при $U_{вх} > 233 / 243 / 254 \text{ В}$, $U_{вых}=0,88 \times U_{вх}$; при $U_{вх} < 198 / 207 / 216 \text{ В}$, $U_{вых}=1,14 \times U_{вх}$.
Время переключения на батарею, мс	—	2-10
Выходные разъемы	—	8 x IEC C13
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 18:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.