

Лист согласования замены оборудования

Дата: 07.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8756 SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9	Бастион 461 SKAT-UPS 2000/1200
Код ДИАС	78863	54662
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	142 000 руб.	44 700 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	27,6	10,5
Рабочая температура, С°	0...+40	+5...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x88x605	158x198x380
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 700	1 200
Акустический шум, <дБ	55	—
Защита от всплесков напряжения	Да	185 Дж
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	0-80 при 25°C
Защита от перегрузок	В режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС»)< 105%длительно, без перехода в режим «БАЙПАС», 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 30 с, > 130% - немедленно. В режиме «РЕЗЕРВ» < 105% длительно, без отключения некритичной нагрузки, 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 10 с, > 130% - немедленно	Да
Частота тока вход, Гц	40-70	50 ±1%
Частота тока выход, Гц	Автосинхронизация с частотой напряжения электросети- 45-55 / 56-64. В режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ») - 50 ± 0,1 или 60 ± 0,1	—
Диапазон входного напряжения, В	Нижний порог перехода в режим работы от АКБ: при нагрузке 0%-50% - 110 ± 5 %. При нагрузке 100%-50% - 176 ± 5 %. Нижний порог возврата в режим работы от сети: при нагрузке 0%...50% -120 ± 5 %; при нагрузке 100%...50% - 186 ± 5 %.Верхний порог перехода в режим работы от АКБ при нагрузке 0%-50% - 300 ± 5 %, при нагрузке 100%-50% - 264 ± 5 %. Верхний порог возврата в режим работы от сети: при 50% нагрузке - 290 ± 5 %, при 100% нагрузке - 254 ± 5 %.	170-270
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Количество аккумуляторов	6	2
Поддержка SNMP	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000

USB-порт	—	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	RJ-45
Время переключения на батарею, мс	—	2-6
Выходные разъемы	—	2 x IEC 320 C13, 2 x CEE 7/4
Выходное напряжение, В	220	220
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Производитель	Бастион	Бастион
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
АКБ в комплекте	Да	Да

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 07.10.2026 22:10, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.