

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8756 SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9	CyberPower PR3000ELCDSL
Код ДИАС	78863	67741
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	142 000 руб.	102 257 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	27,6	24,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x88x605	170x221x432
Акустический шум, <дБ	55	—
Защита от всплесков напряжения	Да	405 Дж
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	10-95 (без конденсата)
Защита от перегрузок	В режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») < 105% длительно, без перехода в режим «БАЙПАС», 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 30 с, > 130% - немедленно. В режиме «РЕЗЕРВ» < 105% длительно, без отключения некритичной нагрузки, 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 10 с, > 130% - немедленно	—
Частота тока вход, Гц	40-70	50/60 ± 3 (автоопределение)
Частота тока выход, Гц	Автосинхронизация с частотой напряжения электросети- 45-55 / 56-64. В режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ») - 50 ± 0,1 или 60 ± 0,1	50/60 ± 1%
Диапазон входного напряжения, В	Нижний порог перехода в режим работы от АКБ: при нагрузке 0%-50% - 110 ± 5 %. При нагрузке 100%-50% - 176 ± 5 %. Нижний порог возврата в режим работы от сети: при нагрузке 0%...50% - 120 ± 5 %; при нагрузке 100%...50% - 186 ± 5 %. Верхний порог перехода в режим работы от АКБ при нагрузке 0%-50% - 300 ± 5 %, при нагрузке 100%-50% - 264 ± 5 %. Верхний порог возврата в режим работы от сети: при 50% нагрузке - 290 ± 5 %, при 100% нагрузке - 254 ± 5 %.	160-283
Класс защиты	IP20	—
Тип ИБП	Онлайн	Линейно-интерактивный
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Производитель	Бастион	CyberPower
Количество аккумуляторов	6	4
Типовое время перезарядки, часов	4,000	8,000
USB-порт	—	Да
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Двойное повышение / Понижение

Время переключения на батарею, мс	—	4-8
Выходные разъемы	—	9 x IEC 320 C13
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 700	2 700
Выходное напряжение, В	220	220
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Подключение дополнительных батарей	—	Нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 01:42, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.