

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8756 SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9	IPPON 2050431
Код ДИАС	78863	86699
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	142 000 руб.	77 790 руб.
Наличие	удалённый склад	удалённый склад
Вес нетто, кг	27,6	23,8
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x88x605	196x342x412
Акустический шум, <дБ	55	50
Защита от всплесков напряжения	Да	810 Дж
Защита от перегрузок	В режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») < 105% длительно, без перехода в режим «БАЙПАС», 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 30 с, > 130% - немедленно. В режиме «РЕЗЕРВ» < 105% длительно, без отключения некритичной нагрузки, 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 10 с, > 130% - немедленно	В линейном режиме: при нагрузке 105–110% – предупреждение, переход на байпас через 10 мин. При нагрузке 110–130% – предупреждение, переход на байпас через 1 мин. При нагрузке > 130% – переход на байпас через 3 с; В режиме работы от батареи: при нагрузке 105–110% – предупреждение, отключение через 1 мин. При нагрузке 110–130% – предупреждение, отключение через 30 с. При нагрузке > 130% – отключение через 3 с.; В режиме байпаса: при нагрузке 110–120% – предупреждение, отключение через 30 мин. При нагрузке 120–130% – предупреждение, отключение через 10 мин. При нагрузке > 130% – предупреждение, отключение через 1 мин
Частота тока выход, Гц	Автосинхронизация с частотой напряжения электросети- 45-55 / 56-64. В режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ») - 50 ± 0,1 или 60 ± 0,1	50/60
Диапазон входного напряжения, В	Нижний порог перехода в режим работы от АКБ: при нагрузке 0%-50% - 110 ± 5 %. При нагрузке 100%-50% - 176 ± 5 %. Нижний порог возврата в режим работы от сети: при нагрузке 0%...50% - 120 ± 5 %; при нагрузке 100%...50% - 186 ± 5 %. Верхний порог перехода в режим работы от АКБ при нагрузке 0%-50% - 300 ± 5 %, при нагрузке 100%-50% - 264 ± 5 %. Верхний порог возврата в режим работы от сети: при 50% нагрузке - 290 ± 5 %, при 100% нагрузке - 254 ± 5 %.	110-300
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	Напольный
Производитель	Бастион	IPPON

Время переключения на батарею, мс	—	0
Выходные разъемы	—	4 x Schuko, 1 выходной клеммный блок
Защита от короткого замыкания	—	Да
USB-порт	—	Да
Аварийное отключение EPO	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Полная мощность, ВА	3 000	3 000
Активная мощность, Ватт	2 700	2 700
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Напряжение, В	12	12
Емкость, Ач	9	9
Количество аккумуляторов	6	6
Поддержка SNMP	Да	Да
АКБ в комплекте	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 11:45, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.