

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8756 SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9	Бастион 8771 SKAT-UPS 2000-RACK-ON-E P3
Код ДИАС	78863	95833
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	142 000 руб.	98 700 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	27,6	8,5
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x88x605	440x86,5x602
Полная мощность, ВА	3 000	2 000
Активная мощность, Ватт	2 700	2 000
Защита от всплесков напряжения	Да	—
Защита от перегрузок	В режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС») < 105% длительно, без перехода в режим «БАЙПАС», 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 30 с, > 130% - немедленно. В режиме «РЕЗЕРВ» < 105% длительно, без отключения некритичной нагрузки, 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 10 с, > 130% - немедленно	105–125% – отключение через 60 сек 125–130% – отключение через 30 сек >130% – немедленное отключение
Частота тока выход, Гц	Автосинхронизация с частотой напряжения электросети- 45-55 / 56-64. В режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ») - 50 ± 0,1 или 60 ± 0,1	Основной режим: 46–54/56–64 От АКБ: 50/60 ± 0,1
Диапазон входного напряжения, В	Нижний порог перехода в режим работы от АКБ: при нагрузке 0%-50% - 110 ± 5 %. При нагрузке 100%-50% - 176 ± 5 %. Нижний порог возврата в режим работы от сети: при нагрузке 0%...50% - 120 ± 5 %; при нагрузке 100%...50% - 186 ± 5 %. Верхний порог перехода в режим работы от АКБ при нагрузке 0%-50% - 300 ± 5 %, при нагрузке 100%-50% - 264 ± 5 %. Верхний порог возврата в режим работы от сети: при 50% нагрузке - 290 ± 5 %, при 100% нагрузке - 254 ± 5 %.	При 0–50% нагрузке: 110–300 В При 100 % нагрузке: 176–264 В
Выходное напряжение, В	220	208/220/230/240
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку
Емкость, Ач	9	—
Количество аккумуляторов	6	4
АКБ в комплекте	Да	Нет
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	Да
Время переключения на батарею, мс	—	0
Защита от короткого замыкания	—	Блокировка системы
Защита АКБ	—	Сигнализация о низком напряжении

USB-порт	—	Есть (USB/RS232)
Аварийное отключение ЕРО	—	Да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Акустический шум, <дБ	55	55
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Частота тока вход, Гц	40-70	40-70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	Бастион	Бастион
Напряжение, В	12	12
Поддержка SNMP	Да	Да
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4,000

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 14:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.