

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	Бастион 8756 SKAT-UPS 3000-RACK-ON-6x9	Бастион 8763 SKAT-UPS 1000-RACK-ON-E P3
Код ДИАС	78863	99311
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	142 000 руб.	73 000 руб.
Наличие	удалённый склад	под заказ
Вес нетто, кг	27,6	5,6
Размеры (ШхВхГ) (мм)	440x88x605	440x86,5x329
Полная мощность, ВА	3 000	1 000
Активная мощность, Ватт	2 700	1 000
Защита от перегрузок	В режиме «ОСНОВНОЙ» (переключение в режим «БАЙПАС»)< 105%длительно, без перехода в режим «БАЙПАС», 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 30 с, > 130% - немедленно. В режиме «РЕЗЕРВ» < 105% длительно, без отключения некритичной нагрузки, 105% - 125% через 60 с, 125% - 130% - через 10 с, > 130% - немедленно	да
Частота тока выход, Гц	Автосинхронизация с частотой напряжения электросети- 45-55 / 56-64. В режиме питания от АКБ («РЕЗЕРВ») - 50 ± 0,1 или 60 ± 0,1	осн. режим: 46...54 или 56...64; от АКБ: 50/60 ±0,1
Диапазон входного напряжения, В	Нижний порог перехода в режим работы от АКБ: при нагрузке 0%-50% - 110 ± 5 %. При нагрузке 100%-50% - 176 ± 5 %. Нижний порог возврата в режим работы от сети: при нагрузке 0%...50% - 120 ± 5 %; при нагрузке 100%...50% - 186 ± 5 %.Верхний порог перехода в режим работы от АКБ при нагрузке 0%-50% - 300 ± 5 %, при нагрузке 100%-50% - 264 ± 5 %. Верхний порог возврата в режим работы от сети: при 50% нагрузке - 290 ± 5 %, при 100% нагрузке - 254 ± 5 %.	110...300 (зависит от нагрузки, подробно см. табл. 1 п.2)
Выходное напряжение, В	220	208 / 220 / 230 / 240 (настраиваемое)
Напряжение, В	12	24
Количество аккумуляторов	6	2
АКБ в комплекте	Да	Нет
Типовое время перезарядки, часов	4,000	4 (до 90% ёмкости)
Подключение дополнительных батарей	—	да (внешние)
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	—	да
Время переключения на батарею, мс	—	0
Выходные разъемы	—	IEC C13 x 8
Горячая замена батарей	—	да

Защита от короткого замыкания	—	да
Защита АКБ	—	да (от перезаряда и глубокого разряда)
USB-порт	—	да
Аварийное отключение EPO	—	да
Рабочая температура, С°	0...+40	0...+40
Акустический шум, <дБ	55	55
Защита от всплесков напряжения	Да	да
Влажность, %	20-90 (без конденсации)	20-90 (без конденсации)
Частота тока вход, Гц	40-70	40...70
Класс защиты	IP20	IP20
Тип батареи	Герметичные, свинцово-кислотные	Герметичные, свинцово-кислотные
Тип ИБП	Онлайн	Онлайн
Форм-фактор	В 19" стойку или на плоскую поверхность	В 19" стойку или на плоскую поверхность
Форма напряжения	Синусоидальный сигнал	Синусоидальный сигнал
Производитель	Бастион	Бастион
Емкость, Ач	9	9
Поддержка SNMP	Да	Да
Защита телефона, факса, модема, локальной сети	—	нет

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» _____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 17:29, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.