

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70800	OSNOVO SW-32G4X-1L
Код ДИАС	78892	60368
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 064 руб.	144 342 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,47	—
Рабочая температура, С°	-10...+55	-10...+50
Размеры (ШхВхГ) (мм)	138x25x80	440x44x320
Питание	DC 12 В	AC 90-253 В
Буфер пакетов, Мб	2,5	1,5
Индикаторы	Link – линк медного порта, PWR – наличие питания	PWR – 1/2 питание SYS – состояние системы Master – режим Master при стекировании
Относительная влажность, %	5-90 (без конденсата)	0-95 без конденсата
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	128
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3q – VLAN	IEEE 802.3 10Base T IEEE 802.3u 100Base TX IEEE 802.3ab 1000Base T IEEE 802.3z 1000 Base X IEEE 802.3ae 10G Base SR/LR IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.1q VLAN IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.1d Spanning Tree IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree G.8032 ERPS Ethernet loop protection switch IEEE 802.1D (STP) IEEE 802.1w (RSTP) IEEE 802.1s (MSTP) VLAN / VLAN Gro up, Voice VLAN Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP IGMP Snooping v1/v2/v3 DHCP Snooping IGMP Static Multicast Addresses Storm Control ARP Configuration Routing Configuration DHCP server DHCP Relay Support RIP V1/V2 protocols Support OSPF V1/V2 protocols
Таблицы MAC-адресов, К	2	16
Управление	Неуправляемый	Управляемый L3
Охлаждение	Пассивное	Да
Способ монтажа	На стол	В стойку / на стол
Общее количество портов	8	36
Количество SFP портов	—	12
QoS	—	IEEE 802.1p; CoS/ToS, WRR, WFQ 8 очередей на порт
Безопасность	—	Management System User Name/Password Protection; IEEE 802.1x Port-based Access Control; HTTP & SSL (Secure Web); SSH v2.0 (Secured Telnet Session)
Встроенная грозозащита, кВ	—	6

Интерфейс управления	—	Управление через Web-интерфейс; CLI; Telnet; SNMP
Функции уровня 2	—	IEEE 802.1d (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP); VLAN / VLAN Group 4K; Tagged Based; Port-based; Voice VLAN; Link Aggregation IEEE 802.3ad with LACP; IGMP Snooping v1/v2/v3; IGMP Static Multicast Addresses; Storm Contro
Поддержка jumbo frame	—	10 КБ
Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Производитель	OSNOVO	OSNOVO

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие — на 08.10.2026 02:13, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.