

## Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

|                                                                          | Заявлено в проекте                                                                        | Предлагаемая замена                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                                            | <b>OSNOVO SW-70800</b>                                                                    | <b>Mercusys MS108GS</b>                      |
| Код ДИАС                                                                 | 78892                                                                                     | 89569                                        |
| Цена (РРЦ, с НДС 22%)                                                    | 4 064 руб.                                                                                | 1 400 руб.                                   |
| Наличие                                                                  | под заказ                                                                                 | под заказ                                    |
| Вес нетто, кг                                                            | 0,47                                                                                      | —                                            |
| Рабочая температура, С°                                                  | -10...+55                                                                                 | 0...+40                                      |
| Размеры (ШхВхГ) (мм)                                                     | 138x25x80                                                                                 | 158x99,1x25,2                                |
| Питание                                                                  | DC 12 В                                                                                   | Внешний источник питания 5В/0,6А             |
| Буфер пакетов, Мб                                                        | 2,5                                                                                       | 4                                            |
| Индикаторы                                                               | Link – линк медного порта, PWR – наличие питания                                          | Power, Link/Act                              |
| Относительная влажность, %                                               | 5-90 (без конденсата)                                                                     | 10-90 (без конденсации)                      |
| Скорость обслуживания пакетов, Mpps (Forwarding rate)                    | 1,488                                                                                     | —                                            |
| Стандарты и протоколы                                                    | IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3q – VLAN | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x CSMA/CD |
| Таблицы MAC-адресов, К                                                   | 2                                                                                         | 8                                            |
| Производитель                                                            | OSNOVO                                                                                    | Mercusys                                     |
| Охлаждение                                                               | Пассивное                                                                                 | —                                            |
| Способ монтажа                                                           | На стол                                                                                   | На стол / на стену                           |
| Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с | 16                                                                                        | 16                                           |
| Тип (Коммутаторы)                                                        | Коммутаторы для помещения                                                                 | Коммутаторы для помещения                    |
| Управление                                                               | Неуправляемый                                                                             | Неуправляемый                                |
| Общее количество портов                                                  | 8                                                                                         | 8                                            |

Согласовано (заказчик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Согласовано (проектировщик): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:24, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.