

Лист согласования замены оборудования

Дата: 08.10.2026. Отличающиеся параметры выделены.

	Заявлено в проекте	Предлагаемая замена
Модель	OSNOVO SW-70800	OSNOVO SW-5G
Код ДИАС	78892	91328
Цена (РРЦ, с НДС 22%)	4 064 руб.	2 025 руб.
Наличие	под заказ	под заказ
Вес нетто, кг	0,47	0,2
Рабочая температура, С°	-10...+55	0...+40
Размеры (ШхВхГ) (мм)	138x25x80	100x23x65
Питание	DC 12 В	БП AC 230 В /DC 12 В (1А)
Буфер пакетов, Мб	2,5	1
Индикаторы	Link – линк медного порта, PWR – наличие питания	PWR (питание коммутатора); Link (уст. соединения).
Относительная влажность, %	5-90 (без конденсата)	до 90 (без конденсата)
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric), Гбит/с	16	10
Стандарты и протоколы	IEEE 802.3i – 10BaseT IEEE 802.3u – 100BaseTX IEEE 802.3ab – 1000BaseT IEEE 802.3q – VLAN	IEEE 802.3 – 10BaseT; IEEE 802.3u – 100BaseTX; IEEE 802.3ab – 1000BaseT; IEEE 802.3x – Flow Control
Общее количество портов	8	5
Дальность режима передачи, м	–	100
Поддержка jumbo frame	–	9 КБ
Встроенная грозозащита, кВ	–	2
Скорость обслуживания пакетов, Мpps (Forwarding rate)	1,488	1,488
Таблицы MAC-адресов, К	2	2
Тип (Коммутаторы)	Коммутаторы для помещения	Коммутаторы для помещения
Управление	Неуправляемый	Неуправляемый
Производитель	OSNOVO	OSNOVO
Охлаждение	Пассивное	Пассивное
Способ монтажа	На стол	На стол

Согласовано (заказчик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Согласовано (проектировщик): _____ / _____ / «__» ____ 20__

Характеристики приведены по данным производителей. Цены и наличие – на 08.10.2026 05:00, уточняйте у менеджера: +7 (914) 730-57-40.